

**TÜRK DEMİRDÖKÜM FAB. A.Ş.****KAT KALORİFERLERİ****TAVSİYE EDİLEN SATIŞ FİYATLARI**

MAMUL KODU	MAMUL TİPİ	MAMUL ÖZELLİKLERİ		SATIŞ FİYATI (TL) PEŞİN
<b>QUATECH SERİSİ SIVI YAKITLI DÖKÜM KAT KALORİFERİ (Program Saatsiz)</b>				
1216183003	QUATECH 18	Standart	14.000-18.000 kcal/h	2,498
1216243003	QUATECH 24	Standart	19.000-24.000 kcal/h	2,970
1216303003	QUATECH 30	Standart	25.000-30.000 kcal/h	3,142
1216353003	QUATECH 35	Standart	31.000-35.000 kcal/h	3,324
1216463003	QUATECH 46	Standart	36.000-46.000 kcal/h	3,560
<b>ARTECH SERİSİ GAZ YAKITLI ATMOSFERİK DÖKÜM KATKALORİFERİ (Program Saatsiz)</b>				
1228324121	ARTECH 32 E	Elektronik Ateşlemeli	32.000 kcal/h	3,206
1228404121	ARTECH 40 E	Elektronik Ateşlemeli	40.000 kcal/h	3,560
1228484121	ARTECH 48 E	Elektronik Ateşlemeli	48.000 kcal/h	3,796
1228554121	ARTECH 55 E	Elektronik Ateşlemeli	55.000 kcal/h	4,568
1229322121	ARTECH 32 TB	Tam Otomatik-Boyerli	32.000 kcal/h	6,284
1229402121	ARTECH 40 TB	Tam Otomatik-Boyerli	40.000 kcal/h	6,648
1229482121	ARTECH 48 TB	Tam Otomatik-Boyerli	48.000 kcal/h	6,766
1229552121	ARTECH 55 TB	Tam Otomatik-Boyerli	55.000 kcal/h	7,946
<b>SIVI VE GAZ YAKITLI KAT KALORİFERİ AKSESUARLARI</b>				
9120100001	Boyer Kiti	ΔT=25°C için 11 lt/dak		430
7350002003	Emniyet Eşanjör Kiti	SOLITECH Kat Kaloriferi Tüm Modellerde		415
9122000001	Program Saati	QUATECH ve ARTECH Kat Kaloriferi Tüm Modellerde		90
<b>DÖKME DİLİMLİ KATI YAKITLI KAT KALORİFERİ</b>				
1260310214	SOLITECH 30	Fanlı, dijital kumanda panolu	30.000 kcal/h	2,670
1260410214	SOLITECH 40	Fanlı, dijital kumanda panolu	40.000 kcal/h	2,970
1260610214	SOLITECH 60	Fanlı, dijital kumanda panolu	60.000 kcal/h	3,614

**NOT :**

- Fiyatlara KDV dahildir.
- KDV ve diğer vergi oranlarında olabilecek değişiklikler fiyatlara aynen yansıtılacaktır.
- E= Elektronik ateşlemeli TB = Tam otomatik boylerli
- Sıvı ve gaz yakıtlı kat kaloriferi program saati opsiyonel olarak sipariş edilmelidir. Tam otomatik modeller hariçtir.
- Sıvı ve gaz yakıtlı kat kaloriferi boylerli olarak sipariş edilecekse TB 80 Boyler ve Boyler Kiti de ayrıca sipariş edilmelidir.
- ARTECH Kat Kaloriferleri doğal gazlı olarak sevk edilmektedir. LPG talebi halinde siparişinizi doğal gazlı olarak veriniz. Yetkili Servislerimiz tarafından ilk çalıştırmada, ücretsiz LPG dönüşümü yapılacaktır.
- Katı yakıtlı katkaloriferleri mutlaka AÇIK İMBİSATA bağlanmalıdır, kapalı imbisata bağlı cihazlar Demirdöküm Yetkili Servisleri tarafından devreye alınmazlar ve garanti kapsamına dahil edilmezler.
- DemirDöküm SOLITECH Serisi kat kaloriferi sadece katı yakıtlarla (odun, maden kömürü, linyit kömürü ve kok) kullanılabilir. Petrokok, Asfaltit gibi petrol artığı yakıtlarla, Antrasit (sert maden kömürü) ile kullanılamaz.
- Dökme dilimli katı yakıtlı kat kaloriferi (SOLITECH ) fiyatlarına sirkülasyon pompası dahil edilmemiştir. Cihaz kapasitesine göre tavsiye edilen DemirDöküm markalı pompalar şunlardır :SOLITECH 30 için NXL 33-25 P, SOLITECH 40 için NXL 53-25 P, SOLITECH 60 için CXL 80-32