

Kombi



Isıtma ve sıcak suda
mükemmel çözüm ...

Tayros

- Elektronik ateşleme sistemi
- Kademesiz full alev modülasyonu
- Led'li termometre ve arıza uyarı sistemi
- Kompakt tasarım
- Mikro işlemcili kontrol sistemi
- Entegre eşanjör ile maksimum sıcak su konforu
- Kompakt hidroblok
- Donma emniyeti
- 3 kademeli, otomatik pürjörli pompa
- Pompa antiblokaj sistemi
- Oda termostati, dış hava kompanzasyon, interaktif telekontrol üniteleri ile uyumlu çalışma
- TSE ve CE belgeli



3YIL
GARANTİ

DD DemirDöküm



KUMANDA PANELİ

1. LED'li termometre ve arıza uyarı göstergesi
2. ON - OFF / Kullanım suyu sıcaklık ayar düğmesi
3. Yaz-Kış çalışma konumu seçimi / Tesiilat suyu sıcaklık ayar düğmesi
4. Manometre

Cihazın devrede olup olmadığı, tesisat ve kullanım suyu sıcaklıkları LED'li termometreden izlenebilmektedir. Arıza uyarı sistemi sayesinde, düşük basınç, aşırı ısınma, baca çekiş problemi, tesisat ve kullanım suyundan oluşan hatalar kumanda panelinden LED'ler aracılığı ile bildirilmektedir.



YENİ DİZAYN HIDROBLOK

Tayros kombilerden yeni dizayn hidroblokları sayesinde hassas ve sabit sıcaklıkta sıcak su temin edilir. Kullanım suyunda maksimum konfor sağlanmıştır.



ODA TERMOSTATI VE PROGRAM SAATI İLE ÇALIŞMA (OPSİYONEL)

Tayros kombiler, program saati, oda termostati, interaktif tele kontrol ve dış hava kompanzasyon cihazı ile daha ekonomik çalışma imkanı sunmaktadır.


EMNİYET SİSTEMLERİ

- Hava Emiş emniyeti
Hermetik tiplerde bulunur. Yeterli hava çekışı olmaz ise cihazı kapatır.
- Baca sensörü
Bacalı tiplerde bulunur, baca çekışı yeterli değilse kombiyi durdurur, otomatik resetlidir.
- Alev sönmeme emniyeti
Alevin sönmemesi durumunda gazı otomatik keser, cihazı emniyete alır.
- Otomatik pürjör
Kalorifer tesisatındaki havanın otomatik olarak atılmasını sağlar.
- Emniyet termostatu
Kalorifer suyu sıcaklığı, emniyet değerini geçerse cihazın çalışmasını durdurur.
- Kireç önleme sistemi
Cihazın kireç bağlamasını önlemek için ekonomi konumu. (50°C)
- EMC Filtre
Elektromanyetik uyumluluğu sağlayan filtreleme sistemi.
- Emniyet ventili
Kalorifer hattında aşırı basınca karşı koruma sağlar.
- Minimum su basıncı emniyeti
Düşük basınçlarda kombiyi emniyete alır.
- Donma emniyeti
Elektrik ve gaz beslemesi olduğu durumlarda tesisat suyu sıcaklığı 5°C'nin altında ise cihazı otomatik devreye alır.
- Otomatik By-pass Tertibatı
Isıtma tesisatındaki bir miktar suyun cihaz içinde sirküle olmasını sağlar.
- Pompa anti-blokaj sistemi
Elektrik bağlantısı olduğu müddetçe, her 24 saatte bir 10 saniye pompayı çalıştırarak sıkışmaya engel olur.

Teknik Özellikler

MODEL	HK 124	HK 128	BK 124	BK 128
Genel Özellikler				
Tip	Hermetik	Hermetik	Bacalı	Bacalı
Ateşleme Sistemi	Elektronik	Elektronik	Elektronik	Elektronik
Yakıt Türü	DG/LPG	DG/LPG	DG/LPG	DG/LPG
Isıtma devresi özellikleri				
Nominal ısıtma gücü ayar aralığı (KW)	9-24	10.1-28	9 - 23	10.1 - 26
Nominal ısıtma gücü ayar aralığı (kcal/h)	7.740/20.640	8.690/24.060	7.740/19.760	8.690/22.340
Verim (%)	%91.3	%92.4	%90	%90
Tesiilat giriş suyu sıcaklığı ayar aralığı (°C)	30-85	30 - 85	30 - 85	30 - 85
Genleşme tankı kapasitesi (lt)	7	7	7	7
Maksimum tesiat kapasitesi (75°C ortalama su sıcaklığında)	140 lt	140 lt	140 lt	140 lt
Maksimum çalışma basıncı (bar)	3	3	3	3
Kullanım suyu devresi özellikleri				
Nominal ısıtma gücü ayar aralığı (kW)	9-24	10.1-28	9 - 23	10.1/26
Nominal ısıtma gücü ayar aralığı (kcal/h)	7.740/20.640	8.690/24.060	7.740/19.760	8.690/22.340
Kullanım suyu sıcaklığı ayar aralığı (°C)	35-60	35 - 60	35 - 60	35 - 60
Minimum su debisi (lt/dk)	2.5	2.5	2.5	2.5
Spesifik su debisi (lt/dk) (T=30°C)	11.5	13.4	11	12.4
Minimum su basıncı (bar)	0.25	0.25	0.25	0.25
Maksimum su basıncı (bar)	8	8	8	8
Elektriksel özellikleri				
Elektrik besleme	230 V - 50 HZ	230 V - 50 HZ	230 V - 50 HZ	230 V - 50 HZ
Elektriksel koruma sınıfı	IPX4D	IPX4D	IPX4D	IPX4D
Maksimum elektriksel güç çekimi (W)	158	158	110	110
Gas Devresi Özellikleri				
Gas giriş basıncı (mbar) DG	20	20	20	20
Gas giriş basıncı (mbar) LPG	30	30	30	30
Atık gaz devresi özellikleri				
Atık gaz çıkış çapı (mm)	60/100	60/100	130	140
Cihazla verilen baca borusu uzunluğu (cm)	75	75	-	-
Boyutlar ve ağırlık				
Boyutlar	405x330x720	430x330x720	405x330x720	430x330x720
Ağırlık (kg)	32	33	32	33

Yetkili Satıcı



24 SAAT ÜCRETSİZ
Müşteri İletişim Merkezi
0 800 211 33 33